



MODELL		L35 F	L 35 H	L 35 K	L 35 L
Tengelytáv	X	2750	3350	3845 ⁽⁵⁾	4175 ⁽⁵⁾
Alváz hossza	K	5295	6015	7032	7565
Karossz. hossza min. ⁽¹⁾	W	3535	4255	5272	5805
Karossz. hossza max. ⁽¹⁾	W	3820	4490	5502	6030
Alváz hátsó túlnyúlása	Y	1435	1555	2077	2280
Alvázmagasság	T	730	720	720	720
Fülke magassága	H	2150	2160	2160	2160
Alváz szélessége	L	1865			
Fülke szélessége ⁽²⁾	L1	1815			
Karosszéria szélessége ⁽³⁾	C	2120			
Elülső tengely - fülke hátulja	Dmin	650			
Elülső túlnyúlás	A	1110			
Alváz szélesség	I	700			
Elülső nyomtáv	C1	1475			
Hátsó nyomtáv	C2	1425			
Földtől való minimális magasság	-	190			
A falról falra fordulókör ⁽⁵⁾	-	11,3	13,5	15,2	16,4
SÜLY (kg)					
Menetkész tömeg ⁽⁴⁾		2085	2115	2195	2235
Elülső tengely tömeg		1480	1480	1520	1530
Hátsó tengely tömeg		605	635	675	705
Össztömeg		3500			
Az elülső/hátsó tengely megengedett tömege		2100 / 2435			
Fékezetlen/fékezett vontatható tömeg		750 / 3500			

- A feltüntetett hosszúsági adatok egy egyenes eloszlású, a tengely maximális terheletőségét kimerítő rakománnyal terhelt járműre vonatkoznak, amelyre az alvázán nem végeztek semmilyen módosítást (az alváz méretének módosításához forduljon a műszaki irodánkhoz!).
- Az irányjelzők és viszapillantótükröket nem számítva bele.
- Lehetséges szélesség az opcionális tükörfartó karokkal 1865/1945 – 1945/2120 – 2120/2275
- A tömeg tartalmazza a szerszámokat, pótkereket, a teli tartályt és a járművezető tömegét. Nem tartalmazza az opcionális kiegészítők súlyát. Tömeg teljes opcionális felszereléssel F tengelytáv: 2225 Kg (1560/665); H: 2275 Kg (1574/701); K: 2355 kg (1614/741); L: 2395 kg (1624/771). NEES +35 Kg (25/10)
- Átalakított tengelytáv
- Forduló kör atmérő járdától – járdához

Tengelytáv (mm) F 2750 - H 3350 - K 3845 - L 4175

Verziók és felszerelések	NEES 2 (kizárólag az F tengelytávnál) Jobboldali kormány (egyedül az F tengelytávval és NEES 2-vel) (Az elérhetőség és szállítási határidők függvényében)	
Széria tartozékok	<ul style="list-style-type: none"> • Immobilizer • Központi zár távirányítóval • Rugós ülés • Elektromos ablakemelő • Ködlámpák • Bluetooth rádió - USB DAB+ • Fényszóró sugár kézi vezérlés • Nappali fény • Magasságban és mélységben állítható kormány 	
Kiegészítések	Légkondicionáló Átalakított tengelytáv	
Motor	ISUZU 4JJ1E6N Diesel 4 hengeres, intercooler, direkt injekciós, common rail, változtatható geometriájú turbokompresszor Össz hengerűrtartalom: 2999 cm ³ Tényleges teljesítmény max 110kW (150 LE) 2800 fordulat/perc sebességen Motor nyomatéka max 375 Nm/1600 – 2800 fordulat/perc EURO VI. OBD-D frissített környezetvédelmi besorolás	
Biztonsági rendszerek	ABS BAS – segédfék rendszer ESC - ASR-rel elektronikusan vezérelt stabilitás Vezetőoldali légszák	
Tartály	68 l (F tengelytáv) 93 l (H-K-L tengelytáv)	16 l Ad-Blue®
Váltó és áttételi viszonyszámok	5 sebességfokozat MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Hátramenet 5.068; Végáttétel 3.909 (43/11)	
Váltó vezérlés	KÉZI	NEES 2 – robotizált váltó
Oldalsó hossztartók méretei	Szélesség 65 mm, magasság 180 mm, vastagság 4 mm	
Ülőhelyek száma	3	
Tengelyek	2, amelyek közül a hátsó hajtott, ikerkerekkel	
Gumik	Elülső kerekek: 205/75 R16C szimplák; hátsók: 205/75 R16C duplák	
Fékek	Elülső és hátsó tárcsafékek EK standard, pedálos hidraulikus rendszerek 4 keréken, mindkét tengelyen független áramkörű vákuumos szervofék rásegítővel. A kardántengelyen kézi rögzítőfék.	
Felfüggesztések	Az első és hátsó tengelyen parabola laprugós felfüggesztéssel, gumi végütközővel; kettős működésű, teleszkópos, hidraulikus lengéscsillapítóval.	
Elektromos rendszer	Névleges feszültség: 24V, alternátor 90A, 2 darab 70 Ah akkumulátor	